

ServersDeploymentServiceMBean documentation

1. Bean Description

Description : Service de gestion de serveurs FTP

Type : net.sbbi.jafs.services.ServersDeploymentService

Domain : services

2. List of attributes

[deployedServersCodes](#)

3. List of operations

[createServer](#), [deleteServer](#), [deploy](#), [deployFromFile](#), [unDeploy](#)

4. Attributes declaration

4.1.

deployedServersCodes	
Description	Les codes des serveurs deployés
Type	java.util.Set
Writable	false

5. Operations declaration

5.1.

deploy

ServersDeploymentServiceMBean documentation

Description	Recherche dans le répertoire des fichiers de configuration de serveurs pour des nouveaux serveurs à déployer, retourne le nombre de serveurs déployés
Return type	java.lang.Integer
Impact	ACTION

5.2.

deployFromFile		
Description	Déploiement d'un serveur pour un fichier de configuration donné	
Return type	java.lang.Boolean	
Impact	ACTION	
Parameters	filePath	type: java.lang.String

5.3.

unDeploy		
Description	Enlève un serveur du service, le serveur sera arrêté	
Return type	java.lang.Boolean	
Impact	ACTION	
Parameters	serverCode	type: java.lang.String

5.4.

ServersDeploymentServiceMBean documentation

deleteServer		
Description		
		Supprime définitivement un serveur déployé
Return type		
		java.lang.Boolean
Impact		
		ACTION
Parameters		
serverCode		type: java.lang.String

5.5.

createServer		
Description		
		Crées un nouveau serveur et le déploie
Return type		
		java.lang.Boolean
Impact		
		ACTION
Parameters		
serverCode		type: java.lang.String
authRealmCode		type: java.lang.String
serverRoot		type: java.lang.String
serverPort		type: int
pasvPortsStartRange		type: int
pasvPortsEndRange		type: int